



# GRIZZLY

BOTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



## BOTA DE SEGURIDAD

**REF: 730**



### RESISTENCIA DE LA SUELA A LA ABRASIÓN:

Norma: NTC ISO 20344 numeral 8,3

Requisito: NTC ISO 20345 Numeral 5,8,3 Densidad superior  $<0,9\text{g/cm}^3$  Resultado  $<150\text{mm}^3$ .

### RESISTENCIA DE LA SUELA A LA FLEXIÓN:

Norma: NTCI SO 20344 numeral 8,4,2

Requisito: NTC ISO 20345 numeral 5,8,4 La incisión no debe ser superior a 4mm antes de 30.000 ciclos.

### RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:

Norma: ASTM F2412 – 18 numeral 6

Requisito: ASTM F2413 numeral 5,3,1. Altura mínima 11,9 mm después de la aplicación de fuerza de hasta 11121N.

### RESISTENCIA RIESGOS ELÉCTRICOS:

Norma: ASTM F2412-18 numeral 9

Requisito: ASTM F2413 numeral 5,6,3,1 Resistencia a la aplicación de 18.000V a 60 Hertz por 1 minuto máximo 1 MA de corriente de fuga.

### RESISTENCIA AL IMPACTO:

Norma: ASTM F2412 – 18 numeral 5

Requisito: ASTM F2413 numeral 5,2,1. Altura mínima 11,9mm después de la exposición a la energía de impacto de 101,7J.

## CARACTERÍSTICAS

**CONSTRUCCIÓN:** Inyección directa al corte.

**CAPELLADA:** Cuero

**CUELLO:** Forrados en lona de alta resistencia

**FORRO INTERNO:** Tejido transpirable de poliéster color beige

**CONTRAFUERTE:** Fabricado con láminas de cuero regenerado.

**COSTURAS:** Dobles y triples con hilo de poliamida.

**COLOR:** Café

**SOBREPLANTILLA:** Lamina Eva de 3mm anatómica bordeada con tela poliéster

**SUELA:** Poliuretano(PU) Bidensidad.

**PUNTERA:** Composite con cinta de PVC confortable al pie.

**TRENZAS:** Poliéster100%.

**NUMERACIÓN:** 35 al 45.

**PESO:** 1020gr.(Ref.Partalla41)

**GARANTIA:** 4 Meses, condiciones normales de uso

## NORMAS TÉCNICAS



**TELÉFONO:**  
+57 300 4033148



**EMAIL:**  
Info@calzadogrizzly.com



**WEB:**  
www.calzadogrizzly.com



**UBICACIÓN:**  
Soledad / Atlántico