



GRIZZLY

BOTA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



CARACTERÍSTICAS

CONSTRUCCIÓN: Cementado.

CAPELLADA: Textil

CUELLO: Textil

FORRO INTERNO: Tejido tipo MESH color Negro

COLOR: Negro

PLANTILLA: Poliuretano

PLANTILLA: Kevlar (opcional)

SUELA: Caucho

PUNTERA: Composite

NUMERACIÓN: 34 al 44.

PESO: 750 gr.(Ref.Par talla 39)

GARANTIA: 4 Meses, condiciones normales de uso

TENIS CON PUNTERA

REF 650



RESISTENCIA DE LA SUELA A LA ABRASIÓN:

Norma: NTC ISO 20344 numeral 8,3

Requisito: NTC ISO 20345 Numeral 5,8,3 Densidad superior $<0,9\text{g/cm}^3$ Resultado $<150\text{mm}^3$.

RESISTENCIA DE LA SUELA A LA FLEXIÓN:

Norma: NTC ISO 20344 numeral 8,4,2

Requisito: NTC ISO 20345 numeral 5,8,4 La incisión no debe ser superior a 4mm antes de 30.000 ciclos.

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN:

Norma: ASTM F2412 – 18 numeral 6

Requisito: ASTM F2413 numeral 5,3,1. Altura mínima 11,9 mm después de la aplicación de fuerza de hasta 11121N.

NORMAS TÉCNICAS

RESISTENCIA RIESGOS ELÉCTRICOS:

Norma: ASTM F2412 numeral 5

Requisito: ASTM F2413 numeral 5

Resistencia a la aplicación de 14.000V de corriente continua.

RESISTENCIA AL IMPACTO:

Norma: ASTM F2412 – 18 numeral 5

Requisito: ASTM F2413 numeral 5,2,1. Altura mínima 11,9mm después de la exposición a la energía de impacto de 101,7J.



TELÉFONO:
+57 300 4033148



EMAIL:
Info@calzadogrizzly.com



WEB:
www.calzadogrizzly.com



UBICACIÓN:
Soledad / Atlántico